

СЕРІЯ **EDGE Deluxe**



ПЕРЕВАГИ

- Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника
- Wi-Fi ready – можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектації модемом OLMO «SMART LIFE» KIT OL-WH)
- Режим роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від — 15 до 50 °C
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Clever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «GOLD FLASH»
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей з м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- Режим чергового економічного опалення +8



2 РОКИ ГАРАНТІЇ

A++ КЛАС

R-32

-15°C ОБІГРІВ

+50°C ОХОЛОДЖЕННЯ



Модель			OSH-07FRH3	OSH-09FRH3	OSH-12FRH3	OSH-18FRH3	OSH-24FRH3
Продуктивність	Холод	Вт	2150(650-2500)	2700(500-2900)	3300(1000-3700)	5650(1800-5900)	7000(1800-7500)
	Тепло	кВт	2250(700-2500)	2700(430-2950)	3300(900-3700)	5950(1500-6300)	7000(1900-7500)
Джерело електроживлення			~ 220-240В/50Гц/1Ф				
Номінальна споживана потужність	Холод	Вт	665(220-860)	835(195-980)	1025(290-1400)	1710(410-1830)	2180(560-2400)
	Тепло	Вт	600(230-740)	720(153-920)	910(245-1050)	1610(370-1920)	1940(550-2300)
Повітряпродуктивність		м³/год	550	550	550	1000	1150
Рівень шуму	вн.блок (мін/мак)	дБ (А)	34/30/26/23/20	34/30/26/23/20	38/33/28/24/21	44/41/35/29/27	46/42/38/35/33
	зов. блок	дБ (А)	47	48	50	53	55
Тип холодагенту			R32				
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)	вн. блок	мм	796×270×213	796×270×213	796×270×213	969×315×233	1141×315×233
	зов. блок	мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×650×310
Маса	вн. блок	кг	8	8	8,4	12	14
	зов. блок	кг	20	20	22	29	39
Осушення		л/ч	0,5	0,8	1,2	1,5	2,5
Температурний діапазон роботи		°C	-15...+43				
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	9,53/3/8"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9,53/3/8"	9,53/3/8"	12,7/1/2"	12,7/1/2"	15,88/5/8"
Максимальний перепад висоти магістралі		м	5	5	5	5	5
Максимальна довжина магістралі		м	15	15	15	15	15
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку		мм	438	438	438	530	542

OLMO прагне постійно покращувати свою продукцію, щоб забезпечити високу якість та надійність стандартів відповідно до локальних норм та вимог ринку. Всі функції та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Всі зображення, подані у цьому каталозі, використовуються виключно з метою ілюстрації.